



# PARQUET CONTRECOLLÉ CHÊNE BRUT 3 PLIS MONOLAME

## DESCRIPTION

Essence	Chêne d'origine Europe (Quercus Robur)
Largeur	150 / 190 / 220 mm
Longueur	1000 à 2000 mm
Epaisseur	14 mm en largeur 150 et 190 15 mm en largeur 220
Couche d'usure	3 mm en largeur 150/190 4 mm en largeur 220 mm 4 mm en multilargeur
Support	Structure lattée en résineux
Profil	GO2 ( 2 chanfreins ) - rainure languette
Finitions proposées	Voir catalogue Natural wood

## CARACTÉRISTIQUES

Eco certification	FSC ( Forest Stewardship Council )
Classe d'usage	31 – UPEC : U3P2 ( E1CO par défaut )
Durabilité biologique	Classe 1
Classement au feu	Dfl - S1
Dégagement de formaldéhyde	E1 (très faible émissions)
Résistance thermique	0,11 m <sup>2</sup> K / W
Densité moyenne	700 KG / M3
Choix disponibles	Sélection - Nature - Rustique Choix Campagne (sur le multilargeur uniquement)

## Colisage

Surface en m <sup>2</sup> par colis	Largeur 150 = 1,99 m <sup>2</sup> Largeur 190 = 2,54 m <sup>2</sup> Largeur 220 = 2,67 m <sup>2</sup>
Poids par colis	Largeur 150 = 15,345 kg Largeur 190 = 19,580 kg Largeur 220 = 22,055 kg

## Mise en œuvre

Pose	Flottante avec colle selon le DTU 51.11 Pose collée selon le DTU 51.2
Collage en plein	1 kg à 1.2 kg/m <sup>2</sup> selon le type de colle
Compatibilité sol chauffant	Sol chauffant basse température non réversible - Témoin irréversible de température obligatoire pour la garantie
Siccité du support	Maximum 3% Inférieur à 1% pour les chapes anhydrites



**NATURAL  
WOOD**

ZAC du CIT - 13 Avenue de l'Europe 59223 Roncq  
Tél. : +33 (0)3 20 68 46 68 - Fax : +33 (0)3 20 70 38 07  
contact@natural-wood.fr - www.natural-wood.fr